

Descripción

Zócalo de acero inoxidable calidad AISI 430, está provisto de un listón de madera que se sujet a la pared. Presenta una terminación curva, líneas simples y forma compacta.



Código	a	h	Color
2208	12 mm	80 mm	Acero inox. brillante
2208ESM	12 mm	80 mm	Acero inox. esmerilado

Perfil



h:
80 mm **a:**
12 mm

Largo:
2,50 m

Consultar disponibilidad en tu país.

Usos y aplicaciones

La terminación curva hace que la unión entre el piso y el revestimiento sea gradual, evitando que se acumule polvo y suciedad en las esquinas. Puedes colocarlo en cualquier ambiente de tu hogar u oficina para lograr un toque distintivo que combine con cualquier tipo de piso.

Es apto para colocar en hospitales y cocinas industriales.



Ventajas

- Se instalan con facilidad gracias a su sistema de fijación invisible que se atornilla a la pared. Son sencillos de instalar y duraderos.

Modo de colocación

1. Para colocar este perfil, la cerámica o revestimiento debe estar colocado.
2. Asegúrate de que la superficie esté limpia y seca.
3. Atornilla el listón de madera (provisto con el zócalo) a la pared.
4. Aplica abundante pegamento (silicona neutra o cemento de contacto) en la parte posterior del perfil y sujétalo sobre el listón de madera en la pared.
5. Limpia con un paño húmedo el exceso de pegamento inmediatamente después de colocar el perfil y deja que se seque.



Limpieza y mantenimiento

Es fundamental la limpieza del material inmediatamente después de su instalación para evitar que los restos de cemento/fragua o las partículas de hierro procedentes de estropajos o herramientas provoquen picaduras de corrosión. En aplicaciones exteriores como fachadas, las precipitaciones actúan como un limpiador eficiente. Es importante prestar especial atención a zonas de difícil acceso y asegurarse de eliminar todos los restos de polvo y otros elementos. Para aplicaciones en interiores, puedes usar agua con líquido lavavajillas, detergente o jabón líquido para eliminar la suciedad y posibles huellas dactilares. En acabados de alto brillo, se puede utilizar un limpiador de vidrios/cristales. Al limpiar acero inoxidable, asegúrate siempre de enjuagarlo bien y secarlo completamente para evitar que se empañe.

No se recomienda el uso de:

- Lana de acero, ya que puede rayar la superficie.
- Ácido clorhídrico o productos de hierro en contacto prolongado.
- Materiales que contengan cloruros.
- Acelerantes del fraguado que contengan cloruros.
- Limpiadores de acero común para acero inoxidable.