

Descripción

Varilla de PVC de 23 mm altura con doble composición, rígida en el centro y flexible en los extremos recomendada para sellar filtraciones en espacios donde se acumula agua.
Disponible en 1.83 m de largo.




h. 23 mm

Código	a	Color
4320	33 mm	BLANCO
4325	33 mm	CHAMPAGNE

Perfil

USOS



PERFIL



Consultar disponibilidad de medidas en tu país.

Usos y aplicaciones

Evita filtraciones en duchas, bañaderas y mesadas.
Se adhiere con adhesivo siliconado neutro (no sellador).
No se recomienda para uso exterior bajo gran exposición solar y variación climática.

Usos: Paredes/ muros de interior



Ventajas

- Perfil de PVC garantiza la expansión y flexibilidad de la varilla generando una terminación uniforme, homogénea.
- Cubre imperfecciones debido al corte o colocación de los revestimientos.

Propiedades del material

PVC:

- Fabricado con PVC virgen de alto impacto.
- Buena resistencia mecánica.
- Resistente a la corrosión y abrasión.
- Escaso mantenimiento, impermeable a líquidos.
- Tratamiento U.V.

Modo de colocación

Para la colocación de este perfil el revestimiento a utilizar debe estar instalado.

1. Coloca abundante pegamento siliconado sobre los bordes y base del perfil y en el ángulo que forma el revestimiento.
2. Cubre la unión entre el ángulo y la superficie con la Varilla Selladora A seal haciendo presión.
3. Limpia el adhesivo excedente con un paño limpio y deja secar.



Limpieza y mantenimiento

- Los perfiles de PVC no precisan ningún tipo de mantenimiento especial, puesto que la superficie no es porosa, aunque son sensibles a la acción de ciertos disolventes.
- Se recomienda fregado manual con detergente neutro o detergente polimérico.