

Descripción

Toalleros eléctricos curvos y rectos de acero inoxidable calidad AISI304, que mantienen la temperatura de las toallas con un consumo bajo de energía. Su variedad de tamaños se adapta a diferentes espacios. Cuenta con un cable de 1,5 m de largo en la parte inferior izquierda y switch de encendido/apagado.

Perfiles

COCO



CUBIC



Modelos

LÍNEA MODERN



COMPACT

CUBIC - COCO

48 X 22 x 35 cm
48 watts



SMART

COCO

26 x 95 x 11 cm
86 watts

LÍNEA CLASSIC



SMALL

CUBIC - COCO

69 x 60 x 8 cm
80 watts



MEDIUM

CUBIC - COCO

46 x 100 x 8 cm
85 watts



LARGE

CUBIC - COCO

60 x 100 x 8 cm
110 watts

Ventajas

- Modelos con switch para ahorro de energía.
- Disponen de una resistencia en seco. Al no necesitar líquido en el interior evitan los problemas de pérdidas que se originan en los toalleros tradicionales eléctricos de circuito cerrado, por la presión que ocasiona el fluido dentro de los mismos.
- Resistencia de bajo consumo autorregulable.
- Colocación rápida y sencilla, provisto con kit de colocación.
- Bajo mantenimiento. El acabado pulido inoxidable es fácil de limpiar.

Modo de colocación

LÍNEA MODERN



Figura 1




Figura 2




Figura 3

LÍNEA CLASSIC




Figura 1



Figura 2




Figura 3

El toallero debe colocarse con el cable eléctrico en la parte inferior. A una altura no menor de 150 mm del piso.

1. Presenta el toallero con los soportes colocados donde deseas instalarlo y marca con un lápiz alrededor del soporte. **(Figura 1)**
2. Toma el soporte y marca en el centro del orificio, luego realiza un agujero con una mecha de 6 mm.
3. Inserta el tarugo y atornilla el soporte a la pared. **(Figura 2)**
4. Coloca el toallero en los soportes, ajústalo con una llave Allen de 2,5 mm y refuerza el tornillo en el soporte.
5. Asegúrate que el toallero quede firme. **(Figura 3)**
6. Se debe instalar el toallero de modo que las personas no puedan tocar los interruptores y otros controles desde la bañera o la ducha.

Medidas de seguridad

- Coloca un máximo de tres toallas o 5 kg en el artefacto.
- No remuevas ni reemplaces la ficha de tres espigas planas con cable a tierra, esto hará que se pierda la garantía.
- Siempre utiliza un toma corriente confiable.
- Para evitar peligro para niños el seca toallas debe ser instalado de tal manera que el barral inferior quede a no menos de 60 cm del piso.
- Si el cordón de alimentación se daña debe ser reemplazado por el fabricante o el servicio técnico. Este aparato no está pensado para ser usado por personas incluyendo niños, con capacidades físicas, sensoriales y mentales reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción concerniente al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato.

Certificación de Seguridad Eléctrica, certificado en IRAM por las normas de seguridad internacionales IEC 60335-2-43:2002+A1:2005+A2:2008 realizadas en el laboratorio CES S.A.
Garantía de 2 años y servicio post-venta, respaldada por Atrim Argentina S.A.

Limpieza y mantenimiento

Puedes usar agua con líquido lavavajillas, detergente o jabón líquido para eliminar suciedad y posibles huellas dactilares que hayan quedado marcadas.

En los acabados de alto brillo puedes utilizar un limpiador de vidrios/ cristales.

Siempre que limpies el acero inoxidable, asegúrate de enjuagarlo bien y secarlo totalmente para evitar que se empañe.

No recomendado el uso de:

- Lana de acero, ya que puede rayar la superficie.
- Ácido clorhídrico o los productos de hierro en contacto prolongado.
- Materiales que contengan cloruros.
- Acelerantes del fraguado que contengan cloruros.
- Limpiadores de acero común para acero inoxidable.

Vídeo de instalación disponible en
www.youtube.com/atrimglobal

